



PRODUCT SPECIFICATIES DOMO Duraforce XSL 60M/16

Toepassingen	Voetbal
Garen	100% Polyethyleen / UV-Stabiel / Recht 100% Monofilament –Diamond plus/ ong. 360 µm dikte / 14.000 dtex
Productieproces	Lineaire tufting
Gauge	5/8"
# steken / lm	160 / lm ± 10%
# tufts / m ²	10.080 / m ² ± 10%
# filamenten / m ²	120.960 / m ² ± 10%
Poolhoogte	60 mm ± 5%
Poolgewicht	2.000 gr / m ² ± 10%
Totale hoogte	62 mm ± 5%
Totaal gewicht	3.270 gr / m ² ± 10%
Tuft doek	Polypropyleen, UV-Stabiel, 270 gr / m ² ± 5%
Backing	Latex, ong. 1.000 gr / m ² ± 10%
Invulling	Zie labo testrapport
Shock pad	Zie labo testrapport
Breedte rol	400 cm
Lengte rol	Volgens legplan
Kleur	Groen
Kleur lijnen	Wit / Geel
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-Stabiliteit	>3.000 uren UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 ⁻⁴ m/s
Poolverankering	> 30 N

Sports and Leisure Group NV behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen. Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens. Sports and Leisure Group NV garandeert de technische kwaliteit van het product.



A POWERFUL EXPERIENCE

DOMO® SPORTS GRASS IS A BRAND OF SPORTS & LEISURE GROUP NV

Industriepark-West 43 | B - 9100 Sint-Niklaas F | +32 (0)3 780 45 73 | T +32 (0)3 780 45 75 | domosportgrass.com